



*Ils grandiront
grâce à*

MAZDA INFRAROUGE



CHAUFFAGE DES POUSSINS PAR LAMPE MAZDA INFRAROUGE SPÉCIALE POUR ÉLEVAGE

AUGMENTATION DE LA VITALITÉ
DIMINUTION DE LA MORTALITÉ
ACCROISSEMENT PLUS RAPIDE DU POIDS
ENTRETIEN ET SURVEILLANCE AISÉS

- Les poussins prennent continuellement de l'exercice dans un air non confiné.
- Ils ne risquent pas de se refroidir en prenant leur nourriture : aucun passage brusque du chaud au froid.
- Ils picorent plus souvent, même la nuit, parce que la lumière de la lampe facilite la recherche de leur nourriture.
- Les déjections sont réparties sur toute la surface de l'enclos.
- La litière, constamment séchée par la lampe Infrarouge, n'a plus besoin d'être retournée aussi fréquemment.
- Les poussins sont toujours bien visibles sous la lumière de la lampe.

MAZDA INFRAROUGE DANS LES ÉLEVEUSES DE POUSSINS

MODE D'EMPLOI.

La lampe MAZDA INFRAROUGE spéciale pour Elevage (type AV 250 watts) se branche directement sur courant alternatif ou continu (préciser le voltage à la commande), et elle s'installe aussi facilement qu'une lampe ordinaire :

- 1^o) Brancher sur la ligne desservant le local un conducteur de 12/10 (section qui convient pour l'alimentation d'une lampe).
- 2^o) Equiper l'extrémité du conducteur avec une douille à vis Edison de type usuel et visser la lampe dans la douille.
- 3^o) Soutenir la lampe à hauteur convenable au moyen d'une ficelle accrochée à un piton. Le bord inférieur de l'ampoule doit se trouver à environ 60 cm au-dessus de la litière. On augmente cette hauteur au fur et à mesure de la croissance des animaux.

Le nombre de lampes à installer dépend de l'importance de la bande de poussins à élever :

— 1 lampe suffit pour 50 à 75 poussins. Au moyen de carton ondulé ou goudronné, on constitue un petit enclos (de 1 à 2 mètres de diamètre et de 30 cm de hauteur environ) à l'intérieur duquel les poussins pourront s'ébattre sans craindre les courants d'air. Les mangeoires et abreuvoirs ne seront pas installés trop loin de la lampe (les disposer à 20 cm environ du centre de la zone couverte par les rayons). Ainsi les poussins se chauffent et s'alimentent tout à leur aise.

— Dans un élevage comportant plusieurs centaines de poussins, on peut prévoir 1 lampe pour 100 poussins, en espaçant les lampes de 70 à 80 cm entre axes. Le recoupement des rayons émanant de deux lampes différentes augmente en effet sensiblement la surface utile des zones dans lesquelles les poussins sont chauffés.

SUITE AU VERSO



REMARQUES IMPORTANTES

1°) L'usage des lampes MAZDA INFRAROUGE spéciales pour Elevage ne saurait dispenser d'entourer les poussins des soins qu'ils exigent quel que soit le procédé de chauffage (par exemple, suppression des courants d'air violents).

2°) Le mode d'alimentation doit tenir compte de la croissance rapide des sujets.

3°) Donner aux poussins la possibilité de boire beaucoup.

4°) L'emploi d'un petit appareil humidifiant l'atmosphère est recommandé.



MAZDA INFRAROUGE DANS L'ÉLEVAGE DES PORCELETS, AGNEAUX, etc.

Le chauffage par lampes MAZDA INFRAROUGE donne également d'excellents résultats pour l'élevage des porcelets. La photographie de gauche montre une installation simple et rustique dans le coin d'une loge à cochons : les planches limitant l'enclos où sera placée la lampe infrarouge sont disposées de telle sorte que les porcelets peuvent passer dessous, mais non la truie. Ils vivent ainsi dans une atmosphère chaude et sèche, isolés de la mère, ce qui facilite leur croissance et leur évite des maladies et des accidents.

La photographie de droite montre comment installer les lampes MAZDA INFRAROUGE pour l'élevage des agnelets, dont les maladies ont presque toujours pour origine le froid et l'humidité.

Dans ces deux dernières applications, la lampe doit être maintenue de 40 à 50 cm au-dessus des animaux.

Type	Watts	Volts	Culot	Dimensions		Prix
				Diamètre	longueur	
Sphéro-parabolique Type AV	250	110/130 ou 210/230	Vis Ed.	125	195	1.375

LAMPE MAZDA

COMPAGNIE DES LAMPES

SOCIÉTÉ ANONYME au CAPITAL de 720.000.000 de frs

29, RUE DE LISBONNE - PARIS (VIII^e)

TÉL : LABORDE 72-60 à 68

ADR. TÉL. MAZDALAMP-PARIS — R.C. SEINE 155-754